



XEV1K07T2



witty start 7kW 1F T2 com chave

Características técnicas

Potência

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Potência por ponto de carregamento | 7 kW |
| Potência de carregamento | 4 - 11 kW |

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Power supply

| | |
|--------------------------------|---|
| Número de fases da alimentação | 1 |
|--------------------------------|---|

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 32 A |
|------------------|------|

Conectividade

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de pontos de carregamento | 1 |
|----------------------------------|---|

Funções

| | |
|---------------------|-----|
| Com gestão de carga | Sim |
|---------------------|-----|

Equipamento

| | |
|--------------------------------|-----|
| Número de tomadas domésticas | 0 |
| Com disjuntor | Não |
| Com saída p/ falta de corrente | Sim |

Ligações

| | |
|------------------------|---------|
| Tipo de conector/ficha | Tipo 2S |
|------------------------|---------|

Dimensões

| | |
|--------------|-----------|
| Altura | 553,50 mm |
| Largura | 237 mm |
| Comprimento | 549 mm |
| Profundidade | 173 mm |

Instalação / montagem

| | |
|----------|--------------------|
| Montagem | Montagem na parede |
|----------|--------------------|

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP55 |
| Resistência ao impactos IK | IK10 |

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -25 - 50 °C |
|------------------------------|-------------|

Tensão

Tensão nominal

230 - 230 V

Materiais

Material

Plástico